

PRO-LINE 临时水平生命线系统

用于坠落制动防护

- 重量轻, 安装简单, 携带方便。
- 可以随时拆下, 带到其他工作位置再安装。
- 两条系挂吊带, 可以方便地连接到建筑结构物上。
- 水平生命线上带有缓冲器, 减少在建筑结构物上的负载。
- 用于坠落制动系统时额定负载 2 个人。18 米编制带生命线。
- 应用范围广。

符合 EN795,AS / NZS 1891.2:2001 和 GB 坠落防护挂点装置标准。

货号 201 185 55

GB

PROTECTA



SECURASPAN 临时水平生命系统

高空移动作业坠落防护

① 混凝土钢筋环夹具式立柱水平系统

- 整体系统包括 2 根混凝土钢筋环夹具式立柱, 18.3 m 钢缆生命线, ZORBIT™ 缓冲器及钢缆张紧器。
- 蝶形螺母可简单钩住钢筋环。
- 适用于高 89-203 mm 的钢筋环, 内高度 76 mm 以上。

符合 EN795,AS / NZS 1891.2:2001 和 GB 坠落防护挂点装置标准。

② 混凝土钢筋环夹具式立柱水平系统

- 整体系统包括 2 根混凝土钢筋环夹具式立柱, 18.3 m 钢缆生命线, ZORBIT™ 缓冲器及钢缆张紧器。
- 使用扭矩扳手简单安装。
- 拉紧链条, 连接简单。

符合 EN795,AS / NZS 1891.2:2001 和 GB 坠落防护挂点装置标准。

③ 工字钢夹具式立柱水平系统

- 整体系统包括 2 根工字钢夹具式立柱, 18.3 m 钢缆生命线, ZORBIT™ 缓冲器及钢缆张紧器。
- 单个夹具及蝶形螺母设计。
- 适用于宽 152-305 mm, 厚 57mm 的法兰。

符合 EN795,AS / NZS 1891.2:2001 和 GB 坠落防护挂点装置标准。

货号 201 185 53

货号 201 185 54

货号 201 185 52

