

工业吸尘吸水机

吸收各类常见工业粉尘和油液

- 创新的可水洗滤芯，针对粉尘、油液、碱性物质有很好的过滤效果，集尘率达 99.99%。
- 双层电机可根据需要分开单独工作，也可以联合一起工作。
- ①② 不锈钢集尘桶带振尘和倾倒功能，可确保强劲的抽吸性能以及 24 小时持续作业。
- ③ 配备灵敏液位控制装置，有效保护设备运行。
- ② 采用不锈钢车架，更适合重油污工作环境；①③ 塑钢车架，增强耐腐蚀性。
- 配有多个吸尘吸水头，3.5 m 长的吸尘软管及不锈钢吸管。



型号		①	②	③
容器容量	L	80	80	80
工作宽度	mm	400	400	400
标准管径	mm	40	40	42
空气流量	L/sec	162 (54x3)	162 (54x3)	148 (74x2)
真空	mbar/Kpa	205 / 20.5	205 / 20.5	254 / 25.4
声压级别	dB	78	78	75
额定功率	kw	3.6 (1.2x3)	3.6 (1.2x3)	2.4 (1.2x2)
电源参数	V/Hz	220 / 50	220 / 50	230 / 50
电源线长度	m	8	8	8
外形尺寸	宽 x 深 x 高	600 x 610 x 1060	600 x 610 x 1060	690 x 960 x 995
约重	kg	34	35	60
货号		201 300 06	201 303 89	201 300 70



商用吸尘吸水机

一次性完成吸水和吸尘工作

- 大直径脚轮几乎适合各种地面，万向轮带刹车功能。
- 强力的过滤系统可确保恒定的抽吸功率。
- 清洁工作中，当达到最高液面时，电子液面监控仪会自动切断风扇电机。
- 在商业、餐饮业、汽车工业、一般工业或施工现场表现突出。
- 配有 2 根 500 mm 的金属管、2.5 m 的吸尘软管 (⑤ 为 4 m 管) 以及扒头等附件。



型号		④	⑤
容器容量	L	35	65
工作宽度	mm	300	360
标准管径	mm	35	40
空气流量	L/sec	61	148 (74x2)
真空	mbar/Kpa	230 / 23	254 / 25.4
声压等级	dB	67	73
额定功率	kw	1.38	2.76 (1.38x2)
电源参数	V/Hz	220 / 50	220 / 50
电源线长度	m	7.5	10
外形尺寸	宽 x 深 x 高	380 x 520 x 580	490 x 575 x 880
约重	kg	11.5	26.5
货号		201 300 34	201 300 35



防爆型吸尘吸水机

可以避免粉尘爆炸的危险

- 可燃粉尘和 M 类有害灰尘沉积会有爆炸危险，此款吸尘器专为吸除此类灰尘而设计，迅速消除危险源。
- 强力过滤系统，当达到最大负荷时，机器会自动关机。
- 在湿吸尘时如果达到了最大液体容量，双浮球装置会使气流速率减为零以防止溢流。
- 不锈钢集尘桶，耐腐蚀性能好。
- 配备了金属管、4 m 吸尘软管及扒头等附件。



型号		⑥
容器容量	L	80
工作宽度	mm	360
标准管径	mm	40
空气流量	L/sec	56
真空	mbar/Kpa	235 / 23.5
声压等级	dB	70
额定功率	kw	1.38
电源参数	V/Hz	230 / 50
电源线长度	m	10
外形尺寸	宽 x 深 x 高	520 x 660 x 1078
约重	kg	29.5
货号		201 300 37

符合欧洲 94/9 EC (ATEX) 和国际 IP54 要求。

