

内燃分节式疏通机

适用于清洁工作

- 在没有电力供应或无法利用电力时，可以使用汽油机驱动，同样能够快速清洁管道。
- 独特，易于使用的钢索离合器可以瞬间传递扭矩使钢索旋转，使操作者非常容易操控。压下手柄，钢索转速可达 600 RMP；释放手柄，钢索立即停止转动，不会过度旋转以至于发生缠绕而损坏钢索。
- 标配使用直径 1 1/4" 的钢索来清理管径为 3"-10" (75-200 mm) 的管道，长度可达 300' (91m)。

- 汽油机功率 6HP，四档变速，允许操作者根据不同的应用场合来选择合适的转速，前进速度为 333、425 和 500 转 / 分钟，后退 250 转 / 分钟。
- 较低的机架设计和带有四个轮子的小车，使得转运非常方便，机器还有防倾翻和汽油防溢保护装置。
- 标配左手工作手套和操作手册。

疏通能力	管内径	mm	50 - 250
		inch	2 - 10
最大长度		m/ft	91 / 300
描述			10x [A] 3x [B] 1x [C] 1x [D] 1x [E] 1x [F] 1x [G] 1x [H] 1x [J] 1x [K] 1x [L] 1x [M] 1x [N] 1x [P]
尺寸	轮距	inch	26
	长度	inch	28
	手柄至地面高度	inch	38
	手柄至前端距离	inch	49
	顶部至地面高度	inch	27
钢索转速		转 / 分钟	600
电源		V	230
重量		kg	130
货号			201 718 75
可选备件			
[A] 分节式钢索, 4.6m			201 718 76
[B] 钢索放置器, 1 1/2" x 60'			201 718 67
[C] 手套, 左手			201 718 59
[D] 钢索和插销			201 718 64
[E] 后导管 12'			201 718 65
[F] 工具箱			201 718 52
[G] 重负荷直螺旋头			201 718 77
[H] 重负荷漏斗型螺旋头			201 718 78
[J] 回收型螺旋头			201 718 70
[K] 油脂式切削头, 2 1/2"			201 718 71
[L] 锯齿型切削头, 2 1/2"			201 718 72
[M] 鲨鱼型切削头, 3' - 4' - 6"			201 718 79



内燃钢条式疏通机

适用于清洁工作

- 坚固，紧凑的汽油机驱动式设计非常适合于市政、大学、研究院 / 所和厂矿等大型机构 / 社区内的主直管道疏通。
- 通过使用分节式钢条，可以疏通大口径主直管道达 500' 长。
- 装有 6HP 马力汽油机和前进 / 后退两档变速器，钢条全速转速可达 133 转 / 分钟。
- 手动控制调节油门，变速范围广，空挡和释放油门来连接和松开钢条。
- 通过调节离合器、力矩大小来防止钢条扭断。
- 标配左手工作手套和操作手册。

疏通能力	管内径	mm	200 - 610
		inch	8 - 24
最大长度		m/ft	150 / 500
描述			1x [1] 1x [2] 1x [3] 1x [4] 1x [5] 1x [6] 1x [7] 1x [8] 20x [9] 1x [10] 1x [11] 1x [12] 1x [13]
钢索转速		转 / 分钟	133
电源		V	230
重量		kg	95
货号			201 718 80
可选备件			
[1] 钢条制动器			201 718 81
[2] 钢条阴连接头和工具阳连接头			201 718 82
[3] 销子			201 718 89
[4] 钢条转动器			201 718 83
[5] 扭力适配器			201 718 90
[6] 钢索式插销			201 718 64
[7] 左手手套			201 718 59
[8] 右手手套			201 718 84
[9] 实心分节式钢条, 3' x 1/2"			201 718 85
[10] 钢条, 10'			201 718 91
[11] 矛头切削工具			201 718 86
[12] 螺旋头, 4"			201 718 87
[13] 收取式工具			201 718 88



黄色 = 3 个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载本页电子版

NOKO