新 NEW

超大台面铝制推车

适应各种环境

- 重型加固结构。
- 高强度铝制结构，轻盈、防腐。适用于炎热、潮湿的场所。
- 预留的手柄安装位可选择平台任何一端安装或两端同时安装使用。
- 花纹铝板台面防滑、美观，干净的外形。易清洗。
- 2 只重型聚氨酯万向轮和 2 只重型聚氨酯定向轮，移动平滑。
- 广泛应用于办公、贮藏间，仓库、车间、码头区域或实险室等场所。
- 标配为单手柄，手柄可选配。

安装简便，以未组装形式发货

额定载重		kg	550	900	1350
平台离地高度		mm	300	236	260
手柄高度		mm	980	910	940
脚轮材质			气胎	聚氨酯	聚氨酯
脚轮直径 直径x宽		mm	200x50	125x50	150x50
1 610x915mm	净重	kg	24	20	21
平台尺寸 宽x深			201 206 37	201 206 28	201 206 32
2 610x1220mm	净重	kg	29.5	25.5	26.5
平台尺寸 宽x深			201 206 38	201 206 29	201 206 33
3 760x1220mm	净重	kg	32	28	29
平台尺寸 宽x深			201 206 39	201 200 84	201 206 34
4 760x1525mm	净重	kg	37	33	34
平台尺寸 宽x深			201 206 40	201 206 30	201 206 35
5 915x1830mm	净重	kg	42.5	38.5	39.5
平台尺寸 宽x深			201 206 41	201 206 31	201 206 36
可选附件					
A 铝制手柄	适用 1 2		201 222 23	201 222 23	
	适用 3 4		201 202 88	201 202 88	
	适用 5		201 222 24	201 222 24	

大台面钢质推车

超大储运空间

- 重型结构，承重可达 300kg。
- 加厚平台橡胶垫，有效防滑，易清洁。
- 洁净的缓冲条围包在平板的四周边缘。
- 无印痕橡胶轮。2 只万向轮和 2 只定向轮。移动轻便。
- 广泛应用于办公。仓库、车间、物流转运等场所。
- 单手柄和双手柄的 2 种车型可供选择。

安装简便，以未组装形式发货

平板尺寸	宽x深	mm	760x1160
额定载重		kg	300
手柄离地高度		mm	860
脚轮	直径x宽	mm	160x40
整车尺寸	宽x深x高	mm	760x1160x860
6 单手柄	净重	kg	40
		货号	201 200 82
7 双手柄	净重	kg	45
		货号	201 200 83

在线商店的 B2B 交易，价格最低

蓝色 =
一般 4-15 个工作日内发货