

## 弯角搬运轮

### 搬运柜体状重物

- 无印痕实心橡胶万向轮，滚珠轴承，运行平稳，转向灵活。
- 重心低，防倾斜。4只为一组，易操作。
- 负载表面带防滑缓冲橡胶，防止搬运物滑动及保护表面油漆。
- 适用于搬运大体积或装有重物的存储柜，工具柜、桌柜、机械设备等无支腿重物。

- 1 钢制框架，适用搬运无支腿柜体状货物
- 2 铝制框架，适用搬运无支腿柜体状货物
- 3 铝制框架，适用搬运带支腿柜体状货物



型号		1	2	3
每组载重	kg	150	100	100
载货面离地高度	mm	15	15	15
总高度	mm	85	85	85
侧面长度	外/内		263/135	223/120
净重	kg	8	5.6	4.8
货号		201 200 27	201 207 80	201 200 28



## 滑轮千斤顶

### 超低的铲板，方便进入狭缝

- 广泛用于装有重物的存储柜、工具柜和机械设备从地面提起。
- 2个机械搬运轮和1根撬棒手柄为一套。
- 立板上带有橡胶防护垫可以在操作中保护货物表面不受损伤。
- 滑轮千斤顶可与弯角搬运轮配套使用。

#### 操作方法

1. 用撬棒手柄将搬运物撬起；
2. 将滑轮千斤顶置于搬运物底部，顶起搬运物；
3. 将弯角搬运轮套上搬运物。

镀锌

表面处理

成对载重	kg	1000
提升高度	最低/最高	mm 12/50
外形尺寸	宽x深x高	mm 168x118x275
手柄长度	mm	400
脚轮尺寸	直径x宽	mm 138x28
④ 钢轮	净重	kg 10
	货号	201 201 32
⑤ 聚氨酯轮	净重	kg 9.6
	货号	201 206 77



黄色 =  
3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018  
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码  
下载本页电子版



NOKO