

重型托盘车

载重 3000 kg

- 结构坚固，货叉外宽 540 或 680 mm 可选。
- 加固的整体铸造液压系统，使用寿命长。
- 进口密封圈，镀铬活塞杆。
- 安全超载限制，有效保证安全载荷，降低维修成本。
- 运动部件的合金衬套，能够吸收偏载，耐磨损，延长使用寿命。
- 高品质静电喷塑：黄色 NSC1028。

① 带手刹车

当处于快速下坡或上坡时遇到障碍物，重型的货物难于人力停止托盘车。手刹装置可轻松快速使托盘车停止原地。保护人身及物品的安全。

技术参数	
额定载重	3000 kg
起升范围	85-205 mm
单叉宽度	160 mm
转向轮	∅ 200 mm
承重轮	∅ x 宽 82 x 70 mm
转向半径	210°



手刹，安全停靠

①



新 NEW

货叉跨距	mm	540	680
货叉长度	mm	1150	1220
① 带手刹车	橡胶转向轮 / 聚氨酯承重轮	201 203 54	201 203 58
	聚氨酯转向轮 / 聚氨酯承重轮	201 203 55	201 203 59
② 不带刹车	橡胶转向轮 / 聚氨酯承重轮	201 203 56	201 203 60
	聚氨酯转向轮 / 聚氨酯承重轮	201 203 57	201 203 61



②



前置导向轮，轻松穿越托盘。

超重托盘车

承重 5000 kg

- 8 mm 优质钢板打造，结构坚固。
- 独特设计的液压泵确保轻松省力地提升重载货物。
- 高品质钢制轮，可靠耐用，移动灵活。
- 超载限制，确保限定载荷内作业，降低维护成本。
- 适用于缺乏叉车或叉车无法进入的场地。



货叉跨距	mm	580	680
净重	kg	192	198
货号		201 202 18	201 203 62

技术参数	
载重	5000 kg
起升范围	90-200 mm
货叉长度	1150 mm
单叉宽度	210 mm
转向轮	∅ x 宽 200 x 50 mm
承重轮	∅ x 宽 80 x 68 mm

黄色 = 3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载本页电子版



NOKO