


手摇工位车

最大承重 200 kg

- 安全装置，不会非正常急速下降。
- 手摇结构设计，灵活应用于狭小场地。
- 单桅柱式门架，履带传送，噪声小，无漏油风险。
- 2只万向PU脚轮，带刹车、带脚背防护罩。
- 可快速更换夹具。多种夹具配置可选。

符合欧洲 EN1757 标准



载重	kg	100	200
起升范围	mm	130 - 1500	130 - 1500
最小转弯半径	mm	850	850
轮胎 (直径 x 宽)	mm	75 x 30	75 x 30
	mm	125 x 40	125 x 40
外形尺寸	mm	600 x 840 x 1830	600 x 870 x 1920
净重	kg	50	60
平板型	mm	600 x 470	600 x 470
	货号	201 204 43	201 202 10
可选附件			
[A] 单芯轴, 轴直径 48 x 长 600 mm		201 255 30	201 255 30
[B] 双芯轴, 轴直径 48 x 长 600 mm		201 255 31	201 255 31
[C] V型挡, 宽 400 x 深 400 x 高 80 mm		201 255 32	201 255 32

标准型号配备平台板。
标配的平台板可与附件的夹具自由更换。
采购量多，出厂前可以直接配置好合适的夹具。



可定制 RAL 颜色喷粉



另加 10% 费用



[A]



[B]



[C]

