延保服务



侧驾式堆垛机

最大承重 1500 kg, 最大提升高度 5 米

- 侧向站驾，2255 mm 高护顶架，更安全防护。
- 可提升支撑脚，一次可搬运 2 只托盘。快捷高效。
- 标配全自由提升门架 1740 mm, 灵活应用于低矮场所作业。
- 电转向机构设计，自动回位。方向轻，操作更流畅。
- 一键式操作机构。控制行走速度；控制起升、下降速度和支腿升降。
- 货叉提升具有电动和手动二种模式，增强货物堆垛稳定性、更安全可靠。
- 极小的转弯半径狭窄通道也能轻松作业。
- 驱动交流电机，动力强劲。无需更换碳刷。爬坡能力强，满载 8%，空载 15%。
- 预留的电池维护更换口，可轻松开启，拉出电池，无需起吊很便捷。
- 避震装置，降低噪音，噪音等级符合 DIN12053:70dB(A)。

新 NEW

货叉最大高度		mm	5000
额定载重		kg	1500
货叉最小高度		mm	60
作业时最大高度		mm	5520
货叉跨距		mm	570
货叉长度		mm	1070
载荷中心距		mm	600
自由提升高度		mm	1740
货叉离地间隙		mm	17 ~ 137
驾驶室离地间隙		mm	80
最小转弯半径		mm	1800
AST 最小直角通道		mm	2650
起升电机功率 驱动电机功率 蓄电池参数		kw / V kw / V Ah / V	3.3 / 24 3.0 (AC) 400 / 24
速度 (满载 / 空载)	行驶 起升 下降	km / h mm / s mm / s	8.5 / 10 110 / 160 300 / 140
充电器参数	输入 输出	Hz / V A / V	50 / 220 50 / 24
轮胎 (直径 x 宽)	前承重轮 后侧轮 驱动轮	mm mm mm	80 x 70 150 x 47 250 x 100
整车尺寸	宽 x 深 x 高	mm	970 x 2090 x 2204
净重		kg	1960
货号			201 221 82