



## 铝合金延伸梯

展开最大长度达 10.67 米

- 超重载型工字型梯框，承载能力强。
- 挤压成型安全扣锁，牢固耐用。
- 加厚导架，副梯梯框伸展和收缩顺滑稳定。
- 节梯的防损顶端帽，保护梯框及作业者不受损伤。
- 主梯段与副梯段可拆开，延伸梯和单梯轻松转换，满足多种需求。
- 坚固弹簧锁，确保主副梯连接牢固，操作简便。
- 全密封滑轮保护，使滑轮不受任何意外损伤，作业更安全。
- 两用梯脚，适用于硬质或软质表面作业。

### [A] 可调节稳定器

跨度调节：1.24 m, 1.45 m, 1.65 m。

相隔距离：0.3 m, 0.75 m。

矩形稳定器跨度为两扇窗户。快速变换相隔距离，增加伸出量。安装快速简单。

包括 1 个稳定器、橡胶垫、护罩、安装五金件。

### [B] 护套

保护梯框的端帽，防止支撑面受损。

耐油漆、污物、稀释剂和溶剂。

每包装 2 只。

16 梯级延伸梯不带绳索和滑轮



型号	二节伸缩							三节伸缩		
	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18	2x20	3x6	3x9	
节 x 梯级	F	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18	2x20	3x6	3x9
展开总长	m	3.96	5.18	6.4	7.62	8.84	9.75	10.67	3.96	6.4
收缩长度	m	2.44	3.05	3.66	4.27	4.88	5.49	6.1	1.82	2.74
[1] 标准型	载重	kg	102	102	102	102	102	102	102	102
	自重	kg	9.99	12.26	15.21	19.52	24.29	28.15	33.14	12
	货号		201 269 95	201 269 96	201 269 97	201 269 98	201 269 99	201 269 00	201 269 01	201 269 02
[2] 重载型	载重	kg	136	136	136	136	136	136	-	-
	自重	kg	13.62	16.57	20.43	25.2	30.19	36.09	40.63	-
	货号		201 269 04	201 269 05	201 269 06	201 269 07	201 269 08	201 269 09	201 269 10	-
可选附件										
[A] 可调节稳定器	货号		201 269 11	201 269 11	201 269 11	201 269 11	201 269 11	201 269 11	201 269 11	-
[B] 护套，每包装 2 只	货号		201 269 12	201 269 12	201 269 12	201 269 12	201 269 12	201 269 12	201 269 12	201 269 12

