

## 多桅柱高空作业平台

满足工作高度 24 米

- 最平稳。紧凑型的井架结构。
- 航空级铝型材桅柱，坚固，安全，耐用。
- 四支调平支腿，水平传感。无限安全的接触高空作业点。
- 电动行驶，轻松实现短距离的水平移动。
- AC220V 电源，满足各类工作场合需求。

符合欧洲 CE 98/37/EC, EN92-1:1991, EN292-2:1991, EN280 标准



如工作高度不能满足作业需求时，可来电咨询技术中心。



作业高度	m	18	20	22	24	
额定载重	kg	160	160	100	100	
平台高度	m	16	18	20	22	
工作平台	宽 x 深	mm	860 x 1480	860 x 1480	700 x 700	700 x 700
最大支撑尺寸	宽 x 深	mm	2930 x 3140	2930 x 3140	3210 x 4090	3480 x 4090
整车尺寸	宽 x 深	mm	1250 x 2260	1250 x 2260	1390 x 3120	1660 x 3120
	高	mm	2090	2180	2650	2780
电机功率 (AC)	起升	kw / V	0.75 / 220	0.75 / 220	1.5 / 220	1.5 / 220
	行驶	kw / V	0.75 / 220	0.75 / 220	0.75 / 220	0.75 / 220
电源参数	Hz / V	50 / 220	50 / 220	50 / 220	50 / 220	
净重	kg	1690	1780	2000	2200	
货号		201 214 44	201 214 45	201 214 46	201 214 47	



黄色 = 3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018  
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码  
下载本页电子版



**NOKO**