

屈臂式高空作业车

向上向下和跨越的多方位定位功能

- 强大的速度和爬坡能力，更快更高效完成工作。室外粗糙地面的高空作业最理想选择。
- 比例升和行驶控制器，允许精确定位和平稳驾驶作业车。
- 同一时间有效运行多项功能，提升灵活性，更快地到达施工点。
- 自调平台可向两侧水平 90° 旋转，短臂可上下 70° 垂直摆动。扩大工作范围。在拥挤区域平稳精确调节。

1 2

零摆尾，在狭窄工作区域中无以伦比的灵活操作性。

3-5

连续旋转转盘，快速轻松定位。

超长延展性，更广阔的活动范围，更远的工作空间

型号		1	2	3	4	5
作业高空	m	16	20.65	25.6	31.8	41.5
额定载重	kg	230	230	230	250	230
平台尺寸	宽 x 长	mm 1800 x 800	1800 x 800	1800 x 800	2440 x 800	2440 x 800
最大升降平台高度	mm	14	18.65	23.6	29.8	39.5
最大水平延伸	m	9.15	13.5	16.2	21.3	19.8
最大跨越高度	m	6.5	6.8	6.8	11.35	17.75
最小转弯半径	mm	4500	3900	3900	5100	5100
最小离地间隙	mm	380	420	380	380	380
转盘旋转角度	°	350	360	360	360	360
垂直短臂旋转角度	°	+/-70	+/-70	+/-70	+/-70	+/-70
平台液压旋转	°	+/-90	+/-90	+/-90	+/-87	+/-90
转盘尾摆	mm	0	0	0	3800	3880
最大爬坡能力	%	40	40	40	45	40
行驶速度	快速 km/h	5.5	4.5	4.5	5	5
	低速 km/h	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5
发动机功率	kw	31.2	33.2	33.2	55.5	62
液压油箱容量	L	100	150	150	196	196
燃油箱容量	L	72	150	150	140	140
辅助电源	V	12	12	12	12	12
运输尺寸	宽 x 长	mm 2300 x 5150	2380 x 6900	2380 x 9500	2530 x 8900	3330 x 11000
	高	mm 2200	3100	2670	3350	3700
收藏整车尺寸	宽 x 长	mm 2250 x 6650	2380 x 8930	2380 x 12000	2500 x 11400	3330 x 12600
	高	mm 2200	2670	2670	2800	2990
净重	kg	6850	11710	15890	20100	23000
货号		201 227 67	201 227 68	201 227 69	201 227 70	201 227 71

- Can 总线智能控制
- 4x4 驱动
- 工作时计表
- 斜坡报警
- 紧急下降压柄
- 低电压报警
- 运输标准起吊孔
- 拖钩
- 电路故障代码显示
- 控制盒超温保护
- 超载限制
- 工作灯

操作指示信号灯

自调平台

延伸型车轴

延保服务



CE

