

直臂式高空作业车

无限接近有限的建筑及施工点

- 2.2 米长小臂灵活应对进出各种区域环境，上下摆动 140°。
- 超凡的爬坡能力，征服更恶劣地面。
- 360° 连续回转转台，可进行整圆形旋转，确保灵活快速定位。
- 最小摆尾允许您在拥挤空间操作自如。
- 紧凑型设计，以适应运输和灵活作业。
- 全比例控制和同步直臂功能，快捷，高效。
- 四轮转向及驱动能力和泡沫填充粗糙地面轮胎，更容易接近工作位置。
- 可向上和向下摆动的小臂，提供额外最大 6m 的水平伸展和高度上下 140° 的工作空间。
- 自调平台可水平旋转 180°，无需移动整车，轻易到达您需要的工作位置。



- 全比例控制
- 4 x 4 驱动
- 工作计时表
- 侧斜报警
- 紧急下降压柄
- 低电压报警
- 运输标准起吊孔
- 拖钩
- 电路故障代码显示
- 控制盒超温保护
- 超载限制
- 开门式发动机检修口
- 操作指示信号灯
- 自调平台
- 延伸型车轴



作业高度	m	14.07	15.44	20.6	22.5	25.3	42.2
额定载重	kg	230	230	230	230	230	230 - 450
平台尺寸	宽 x 长	2300 x 800	1800 x 800	910 x 2440	910 x 2440	1800 x 800	2440 x 800
平台高度	mm	12.07	13.44	18.6	20.15	23.3	40.2
最大水平延伸	m	10.7	12.3	15.9	18.3	16.9	19.9
小臂延伸长度	mm	-	1500	-	2200	2200	3000
最小转弯半径	轮轴外伸	4500	4500	6300	6300	6150	5740
最小离地间隙	mm	350	350	340	340	350	380
转盘旋转角度	°	360	360	360	360	360	360
垂直短臂旋转角度	°	-	+/- 70	+75/-15	+68/-65	+/- 70	+/- 70
平台液压旋转	°	+/- 90	+/- 90	+85/-90	+/- 90	+/- 90	+/- 87
转盘尾摆	mm	850	850	1090	1090	1100	1500
最大爬坡能力	%	50	50	40	40	40	40
行驶速度	快速	6	6	6.5	6.5	5	5
	低速	0.8	0.8	0.5	0.5	1.5	0.3
发动机功率	kw/hp	31.2	31.2	36.5	36.5	32.1	55.5
液压油箱容量	L	150	150	150	150	150	150
燃油箱容量	L	150	150	150	150	150	150
辅助电源	Ah/V	95/12	95/12	95/12	95/12	95/12	95/12
运输整车尺寸	宽 x 长	2300 x 7600	2300 x 6710	2470 x 9000	2470 x 7800	2480 x 13100	2530 x 12300
	高	2200	2500	2700	3300	3000	3050
收藏整车尺寸	宽 x 长	2300 x 7600	2300 x 8430	2470 x 9000	2470 x 10400	2480 x 13100	2500 x 14500
	高	2200	2200	2700	2700	3000	3050
净重	kg	5900	6800	11340	13320	13720	20600
货号		201 227 72	201 227 73	201 227 74	201 227 75	201 227 76	2201 227 78

黄色 = 3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO