

喷粉

表面处理

3年

质量保证



每组货架最大承重

1200 kg

每层层板最大承重

150 kg

货架高度

1960~2500 mm

层板宽度

930 mm

货架深度

300~500 mm

货架外包尺寸

1002 mm

宽度 主架

967 mm

副架

等同层板深度

货架承重取决于均匀静载。可根据需求增加层板，但总承重不得
超过每套货架的最大承重。

工具墙系统

标准定制化空间组合

- 选择主架和副架单元。
- 同时具有货架和储物柜功能。
- 层板高度上下可调节。
- 三种高度抽屉可选配置。
- 快速安装，随机安装手册提供标准简便的装配模式。

颜色组合

立柱和侧板蓝色 RAL 5014。

顶板、底座、背板、层板、抽屉、门浅灰色 RAL 7035。

稳固保证

为保证货架的整体稳定性。如货架高度超过货架深度的 5 倍，货架必须与墙面或地面固定。

标准组件组成

主架：包含 4 根立柱，2 块侧板，1 块背板，底座，顶板和层板。

副架：包含 2 根立柱，1 块侧板，1 块背板，底座，顶板和层板。

侧板：C 型侧边固定于 2 根立柱内。35 mm 间距孔位用于固定层板和抽屉导轨。

层板：安全圆角边，不会有损伤风险。25 mm 高安装固定于立柱上。

背板：固定于立柱上。高度 1960 mm = 2 块，高度 2500 mm = 3 块。

| 层板尺寸 | 宽 | mm | 446 | | | 930 | | |
|--------------|----|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 |
| 货架深度 | | mm | | | | | | |
| 货架高度 1960 mm | 主架 | 货号 | 20127536 | 20127540 | 20127544 | 20127548 | 20127552 | 20127556 |
| 4 层存储 | 副架 | 货号 | 20127537 | 20127541 | 20127545 | 20127549 | 20127553 | 20127557 |
| 货架高度 2500 mm | 主架 | 货号 | 20127538 | 20127542 | 20127546 | 20127550 | 20127554 | 20127558 |
| 5 层存储 | 副架 | 货号 | 20127539 | 20127543 | 20127547 | 20127551 | 20127555 | 20127559 |

