可定制 RAL 颜色喷粉

另加 10% 费用

在线图片

钢网隔断

车间功能区域划分，隔离

- 车间作业空间的合理划分及管理。实现可灵活的、可变换的多次方案拆装。
- 模块化组件，随心所欲地配置最佳方案。拆装简便。
- 网片与立柱三点螺栓紧固连接，性能稳定。

高品静电喷塑，立柱颜色：黄色

网片和门：黑色或灰色可选

1 立柱
- 与地面螺胀螺栓固定，确保更安全，稳定。
- 转角连接：用于两片网片拐角 90° 连接安装。
- 开门连接：用于与门固定连接。
- 墙面连接：用于与墙面固定或安装过程中与阻挡物的连接或过渡。如建筑墙柱等。

2 网片
- 宽度为与立柱连接后两侧立柱中心间距。
- 网目：50 x 50 mm。
- 线径：4 mm。

3 门
- 每扇门下方带 1 只聚氨酯万向轮。开门更顺滑，轻松。

立柱 高度	mm	1500	2000	2500
直角连接	货号	201 227 45	201 202 49	201 272 04
转角连接	货号	201 227 46	201 271 99	201 272 05
墙面连接	货号	201 280 13	201 272 00	201 272 06
开门连接	直线	201 280 14	201 272 01	201 272 07
	左转角	201 280 15	201 272 02	201 272 08
	右转角	201 280 17	201 272 03	201 272 09

网片 宽度	mm	1000	1200	1500
高度 1500 mm	黑色	201 272 10	201 272 15	201 272 20
	灰色	201 272 11	201 272 16	201 272 21
高度 2000 mm	黑色	201 219 83	201 202 50	201 219 81
	灰色	201 272 12	201 272 17	201 272 22
高度 2500 mm	黑色	201 272 13	201 272 18	201 272 23
	灰色	201 272 14	201 272 19	201 272 24

门 宽度 类型	mm	1000 左开单门	1000 右开单门	2000 双门
高度 1500 mm	黑色	201 272 25	201 272 31	201 272 37
	灰色	201 272 26	201 272 32	201 272 38
高度 2000 mm	黑色	201 272 27	201 272 33	201 202 51
	灰色	201 272 28	201 272 34	201 272 39
高度 2500 mm	黑色	201 272 29	201 272 35	201 272 40
	灰色	201 272 30	201 272 36	201 272 41

在线商店的 B2B 交易，价格最低

蓝色 =
一般 4-15 个工作日内发货