

安全龙头

卧式圆桶分装液体的方法

- 安全龙头可自动关闭，内置消焰器，防止圆桶逆燃。
- 龙头由铜质或不锈钢材质制成，配四氟乙烯密封件，确保无泄漏作业。
- 可旋转款龙头可准确调整至分装位置，不会造成螺纹损坏和泄漏。
- 腐蚀性液体可选择不锈钢材质款；粘稠液体则有 3/4" 和更粗的 2" 两种接口选择。
- 龙头预留安全锁孔，授权分配液体。

型号	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
描述	可控流量	固定式	可调向	可调向	粘稠液体	粘稠液体
材质	铜	铜	铜	不锈钢	铜	铜
连接螺纹	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	2"
FM 款 认证/列名规范	FM	FM	FM	FM	FM	FM
货号	201 104 45	201 104 46	201 104 47	201 104 48	201 104 49	201 104 50
可选附件						
[A] 金属延长软喷嘴	201 105 87	201 105 20	201 105 20	201 105 20	201 105 20	-
[B] 虹吸管适配器	201 105 88	201 105 88	201 105 88	201 105 88	-	-
[C] 安全挂锁	-	201 101 75	201 101 75	201 101 75	-	-



桶用量尺

安全有效测量桶内的液位

[7] 液位计

- 安装于站立的圆桶，防止废液处理过程中溢出。
- 当桶将要装满时，指示器弹出以示警告。

[8] 量尺

- 适用于水平摆放的 110L 和 200L 圆桶。
- 快速安装在 3/4" 口径的桶孔上，并可以连接任何 3/4" 螺纹接口的龙头。
- 镀锌钢尺身包裹液位玻璃管，丁腈橡胶密封件。适用于非粘性油类。

型号	[7]	[8]
外行尺寸 直径x高 mm	19x127	19x279
约重 kg	0.5	0.1
货号	201 104 75	201 104 76
可选附件	-	-
[3] 安全龙头	-	201 104 47



桶用安全阀

使贮存液体桶内外压力平衡

- 排气阀可以释放圆桶因受热或加注易燃液体时产生的压力。
- 也可以解除因释放液体或受冷形成的桶内真空现象。
- 自动排气阀可在圆桶内压达到 0.35 bar 时自动打开。
- 真空解除功能的排气阀有手动和自动卸压型，具体视型号而定。
- 排气阀均设消焰器以增加安全性。
- 可根据需要选择排气阀适配器，以适配接口口径或方向。也可以选择漏斗实现浇注功能。

型号	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
描述	石油液体	腐蚀液体	石油液体	腐蚀液体	石油液体	腐蚀液体
材质	铜	不锈钢	铜	聚乙烯	铜	聚乙烯
连接螺纹 inch	2	2	2	2	2	2
安装方向	横	横	竖	竖	竖	竖
真空解除	手动	手动	自动	自动	自动	自动
FM 款 认证/列名规范	FM	FM	FM	FM	FM	FM
货号	201 104 51	201 104 52	201 104 53	201 104 54	201 104 55	201 104 56
可选附件						
[D] 铜转接头, 连接 3/4" 桶孔	201 104 57	201 104 57	201 104 57	-	-	-
[E] 钢弯头 90°, 连接 2" 桶孔	201 104 59	-	201 104 59	-	-	-
[F] 钢弯头 90°, 连接 3/4" 桶孔	201 104 60	-	201 104 60	-	-	-
[G] 聚乙烯漏斗, Ø 229mm	-	-	-	-	201 104 61	201 104 61

桶用钢质漏斗

用于浇注非腐蚀性液体

- 钢制结构，粉末涂层处理，十分的坚固耐用。

[16] 锥型设计

流速快，带闩把手，可单手开闭漏斗盖。符合危险废料容器闭合存储规范。

[17] 盖住整个桶顶

超大容量设计，减少溢漏和溅漏。内部平整，避免容器在上面操作时翻倒。

注：液位计的使用请遵守有关存储和装卸易燃液体的安全规章守则，尤其需要考虑易燃蒸汽、静电放电和热源的影响。

型号	[16]	[17]
容量 L	9	30
外形尺寸 直径x高 mm	286x33	650x130
颜色	黑红 201 104 64	-
	黑黄 201 104 65	-
	黑 201 104 66	-
	蓝 -	201 104 67
可选附件		
[H] 液位计, 130mm	201 104 75	-
[J] 桶顶吸垫, 200L 钢桶	201 110 21	-

